

KATALOGKARTE



SYMBOL: OR-AE-13166(GS)

EAN: 5900378658856

Werkstattverteiler, Gummi, IP44, 3 Schuko-Steckdosen, flammhemmendes Gehäuse

Werkstattverteiler mit Dichtheit IP44. Er verfügt über 3 Steckdosen (2P+Z, Schuko-Typ) mit Gummiabdeckung zum Schutz gegen Spritzwasser und Staub. Der Verteiler hat eine Öffnung zur einfachen Aufhängung an einem sicheren Ort sowie 4 Öffnungen für Schrauben zur festen Installation am Arbeitsplatz. Die Kabelverbindung ist unter einem abnehmbaren Deckel verborgen. Zur Kabelführung dient eine eingebaute Kabelverschraubung aus Gummi. Der Verteiler zeichnet sich durch ein außergewöhnlich niedriges Profil von 5 cm aus.



Strom:
16A



Standard-Steckdose:
schuko (art F)



Anzahl der Steckdosen:
3



Schutzart (IP):
44



Steckdosetyp:
2P+E



Sonstige Merkmale:
vandalensicher,
flammhemmend

Allgemeine Informationen

Strom: 16 A

Anzahl der Steckdosen: 3

Steckdosetyp: 2P+E

Standard-Steckdose: schuko (art F)

Werkstoff: Gummi

Farbe: schwarz

Schutzart (IP): 44

Abmessungen- Tiefe: 50 mm

Abmessungen- Höhe: 228 mm

Sonstige Merkmale: vandalensicher, flammhemmend