

EINBAU-DRUCKSCHALTER 1-POLIG 1A WEISS 2 STÜCK

EINBAU-SCHALTER



Art. Nr.
0509020555

EAN
4008297090205

Typ
315A

ZUBEHÖR



- zum Ein-/ Aus-Schalten von elektrischen Geräten / Leuchten
- 1-polig, 1 A; 250 V~
- 2 Stück, für den Geräteeinbau, Einbaudurchmesser: 10 mm, Wandstärke: max. 6 mm
- mit Schraubanschluss
- vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z Einbau Druck Schalter 1-polig

HF & Kurz Bezeichnung Einbau-Schalter - Einbau Druck Schalter 1-polig

Beschreibung Schalten Sie Ihre elektrischen Geräte und Leuchten mit Einbau- und Zwischenschalter von REV Ritter - einfach und zuverlässig. Durch die Verwendung geprüfter Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung garantieren die bewährten Schalter eine hohe Qualität und eine langlebige Nutzung. Vom einfachen Schnurschalter bis hin zum LED-Schnurdimmer - mit dem Produktprogramm von REV lassen sich die individuellen Anforderungen Ihrer Elektroinstallation erfüllen.

Kassenbon-Bezeichnung 1 Schalter

Kassenbon-Bezeichnung 2 Druck

Kassenbon-Bezeichnung 3 Einbau

Kassenbon-Bezeichnung 4 1-polig

Bereich Zubehör

Gruppe Leuchtenzubehör

Hauptfolge Einbau-Schalter

HauptfolgeID 6509000

Artikelnummer 0509020555

Bezeichnung Einbau-Druckschalter 1A ws 2St

CodeT_Segmentgruppe 100 Installationsmaterial

CodeM_Mastergruppe 920 Elektro-Zubehör

Code1_Artikelhauptgruppe 940 Leuchten Zubehör

Materialnummer 09020DUE

EAN-Nummer 4008297090205

EAN Code (Umkarton) 4006341110169

EAN Code Palette

TECHNIK

EF000187 Spannungsart	AC
EF002442 Befestigungsart	Einbau
EF000010 Ausführung	Schalter 1-polig
EF000001 Nennstrom	2.000 mA
EF000006 Bedienungsart	Druckknopf
EF000002 Nennspannung	250 V
EF000004 Schutzklasse	II
EF000134 Beleuchtung	nein
EF000054 Anzahl der Pole	1-polig
EF003838 Einbau-Ausschnitt	10 mm
EF003839 Einbau-Wandstärke	6 mm
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_Intertek_S_SE-S-1918902R1_315_Xingxiong_20211108.pdf
Stand1	08.11.2021
Zeichnungsdoku_Datei2	Zertifikat_Intertek_LVD_211001597SHA-V1_315_Xingxiong_20211108.pdf
Stand2	08.11.2021
Zeichnungsdoku_Datei3	Zertifikat_Intertek_ENEC 14_SE-ENEC-2200050_315C1_Xingxiong_20220118.pdf
Stand3	18.01.2022
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	6
Länge netto mm	21 mm
Breite netto mm	10 mm
Höhe / Tiefe netto mm	30 mm
Gewicht netto gr	11 g
EVP Volumen	135 cm³
EVP Länge	15 mm
EVP Breite	82 mm
EVP Höhe	110 mm
EVP Gewicht	15 g
VE Volumen	861 cm³
VE Länge	157 mm
VE Breite	87 mm
VE Höhe	63 mm
VE Gewicht	102 g

Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	18 cm³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	110 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	80 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	2 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	17 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	6 cm³
Hinweis	Durchmesser "Kappen" ca. 15mm
Länge x Breite netto in mm	21x10 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	21x10x30 mm
RED-Produkt	Nein