



Durchgangstüllen- und Blindstopfen-Sortiment | 125-teilig

Artikelnummer: 14-250

EAN: 4022706142507

Gewicht: 0,253

Technische Daten:

- Größen:

Gummi-Durchgangstüllen:

Ø innen = 3,18 mm | Bohrung: 6,35 mm | Ø außen: 10,00 mm – 15 Stück

Ø innen = 5,57 mm | Bohrung: 7,94 mm | Ø außen: 10,00 mm – 10 Stück

Ø innen = 7,14 mm | Bohrung: 12,70 mm | Ø außen: 14,00 mm – 7 Stück

Ø innen = 7,94 mm | Bohrung: 14,29 mm | Ø außen: 19,00 mm – 3 Stück

Ø innen = 9,53 mm | Bohrung: 11,91 mm | Ø außen: 16,00 mm – 6 Stück

Ø innen = 9,53 mm | Bohrung: 12,70 mm | Ø außen: 16,00 mm – 5 Stück

Ø innen = 9,53 mm | Bohrung: 20,64 mm | Ø außen: 25,00 mm – 3 Stück

Ø innen = 12,70 mm | Bohrung: 15,08 mm | Ø außen: 16,00 mm – 6 Stück

Ø innen = 11,11 mm | Bohrung: 19,05 mm | Ø außen: 25,00 mm – 4 Stück

Ø innen = 15,88 mm | Bohrung: 24,61 mm | Ø außen: 29,00 mm – 3 Stück

Ø innen = 19,05 mm | Bohrung: 23,81 mm | Ø außen: 34,00 mm – 2 Stück

Gummi-Blindstopfen:

Bohrung: 7,14 mm | Ø außen: 10,00 mm – 20 Stück

Bohrung: 9,53 mm | Ø außen: 12,00 mm – 20 Stück

Bohrung: 12,07 mm | Ø außen: 16,00 mm – 10 Stück

Bohrung: 15,88 mm | Ø außen: 20,00 mm – 5 Stück

Bohrung: 19,05 mm | Ø außen: 21,00 mm – 4 Stück

Bohrung: 22,23 mm | Ø außen: 29,00 mm – 3 Stück

Bohrung: 25,40 mm | Ø außen: 34,00 mm – 2 Stück

- Sortiert in Kunststoff-Kassette

Beschreibung:

Bohrlöcher durch Bleche sind sehr scharfkantig. Die Durchgangstopfen werden in der Bohrung eingesetzt, um durch diese verlegte Kabel oder Leitungen vor Beschädigung zu schützen. Nichtmehr benötigte Kabelkanäle können mit einem entsprechenden Blindstopfen wieder verschlossen werden. Das 125-teilige Set enthält alle gängigen Größen an Durchgangs- und Verschlussstüben, sortiert in einer Kunststoffkassette.