


LED-Wand- und Deckenleuchten Ecoline 60



Artikelnummer: **20800186**

Artikelnummer:	20800186
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	9 W
Energieverbrauch:	9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	20000 h
Abmessungen:	579x29x38 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412335241

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20800186E	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 579 mm
Barcode 4018412335241	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,378	Breite 29 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: E	Farbwertanteil Y 0,379	Höhe 38 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 9 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 170,00 g
Zolltarifnummer 94051190900	Lebensdauer Nominalwert 20000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥10	Produktdaten
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 9 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Austausch stromlos nein
Colorbox/Barcode 1 4018412335241	Spannung Nominalwert 220-240 V	Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Beleuchtungstechnologie LED
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Stromart AC	Lichtausbeute Nominalwert 117 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Shrink/Gewicht 6,00 g	Frequenz Nominalwert 50/60 Hz	Lichtfarbe neutralwhite	Farblich abstimmbare Lichtquelle nein
Shrink/Abmessungen L=581 B=29 H=38 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,70	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 1050 lm	Vernetzte Lichtquelle nein
Transportkarton/Barcode 1 4018412335685		Lichtstromerhalt LED/OLED 0,90	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Transportkarton/Inhalt (Stück) 12		Stroboskopeffekt 0,9	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Transportkarton/Gewicht 214,00 g		Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht
Transportkarton/Abmessungen L=594 B=127 H=134 mm		Leuchtdaten	Marke Müller-Licht
Umwelteigenschaften		Enthält verbaute LED ja	CE Kennzeichnung ja
Triman-Kennzeichen 		IP-Schutzart 20	Garantieprodukt nein
		Kabelende Direktanschluß	Lieferumfang Ecoline 60, Bedienungsanleitung, Montagematerial
		Schutzklasse II	