



Artikelnummer: 400292

LED-Filament Kerzenform 4W (40W) 220-240V E14 470lm 320° 2700K Retro-LED matt 10.000h 2+1

Artikelnummer:

Lichtfarbe: Lichtstrom:

Abstrahl-/Halbwertswinkel Spannung/Stromart:

Leistungsaufnahme: Energieverbrauch: Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer:

Lebensdauer: Abmessungen: Sockel:

Barcode:

400292

warmwhite 2700 K

470 lm 320°

220-240 V AC 50 Hz

4 kWh/1000h

å E

nein 15000 h 35x98 mm

E14

4018412336231

Standardbeleuchtung für Ihr Zuhause: Das MÜLLER-LICHT Essentials-Sortiment umfasst qualitativ hochwertige LED-Lampen für Ihren Standardbedarf. Die LED-Lampen sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT Essentials-LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange LebensdauerSchönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	
Artikelvariante	400292B
Barcode Verpackungseinheit	4018412336231
EPREL-Referenznummer	752857
Hersteller	Müller-Licht
Zolltarifnummer	85395200000
Verpackung	
Colorbox/Barcode 1	4018412336231
Colorbox/Inhalt (Stück)	1
Colorbox/Gewicht	19,00 g
Colorbox/Abmessungen	L=110 B=36 H=100 mm
Innerbox/Barcode 1	4018412336248
Innerbox/Inhalt (Stück)	10
Innerbox/Gewicht	75,00 g
Innerbox/Abmessungen	L=196 B=116 H=216 mm
Transportkarton/Barcode 1	4018412336255
Transportkarton/Inhalt (Stück)	60
Transportkarton/Gewicht	500,00 g
Transportkarton/Abmessun gen	L=407 B=378 H=230 mm
Umwelteigenschaften	
Triman-Kennzeichen	
WEEE-Produkt	Recycling

Elektrische Daten	
Dimmbar mit externem Dimmer	nein
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,40
Energieeffizienzklasse	(Skala A bis G): E
Gewichteter Verbrauch	4 kWh/1000h
Lebensdauer Nominalwert	15000 h
Lebensdauerfaktor LED/OLED	0,9
Leistungsaufnahme Nominalwert	4 W
Nom. Stromstärke	38 mA
Spannung Nominalwert	220-240 V
Stromart	AC
Frequenz Nominalwert	50 Hz
Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,92

Farbkonsistenz initial	< 6
Farbwertanteil X	0,436
Farbwertanteil Y	0,393
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80
Abstrahl-/Halbwertswinkel	320 °
Lichtausbeute Nominalwert	118 lm/W
Lichtfarbe	warmwhite
Lichtstrom Nominalwert	470 lm
Lichtstromerhalt LED/OLED	0,90
Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz	40 W
Stroboskopeffekt	0,9
Spektrumbild	13 03 04 02 03 03 03 03 03 03 03 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05

	_
Produktmaße + Gewicht	
Länge/Tiefe	35 mm
Breite	35 mm
Höhe	98 mm
Gewicht	14,00 g
Produktdaten	
Austausch stromlos	nein
Beleuchtungstechnologie	LED
Belüftung erforderlich	ja
Frostung	Chemisch
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Modell (Technisch)	LED-C35
Nicht in Reflektoren betreiben	ja
Sockel	E14
Inverkehrbringer	Müller-Licht
Marke	Müller-Licht
CE Kennzeichnung	ja
Garantieprodukt	nein