



Artikelnummer: **20000083**


LED-Unterbauleuchten Limon Sensor 60 white

Artikelnummer:	20000083
Lichtfarbe:	warmwhite 3000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	10 W
Energieverbrauch:	11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	559x61x26 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894851331

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Limon Sensor 60 sorgt in der Küche für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Dank des integrierten Bewegungssensors lässt sich die Leuchte durch eine einfache Handbewegung bequem ein- und ausschalten. Unschöne Schmutzspuren auf Lichtschaltern oder Unterbrechungen beim Kochen gehören damit der Vergangenheit an. Darüber hinaus ist die Leuchte schwenkbar, so dass Sie das Licht ganz nach Ihren Bedürfnissen ausrichten können. Zudem ist die Limon Sensor 60 mit weiteren Leuchten des gleichen Typs koppelbar, ohne dass eine weitere Stromquelle benötigt wird. Die Limon Sensor 60 ist besonders montagefreundlich und hat eine Länge von 60 cm.

- Schwenkbare LED-Unterbauleuchte mit integriertem Bewegungssensor für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20000083C	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	559 mm
Barcode	4004894851331	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil X	0,428	Breite	61 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,391	Höhe	26 mm
Zolltarifnummer	94051098900	Gewichteter Verbrauch	11 kWh/1000h	Farbtemperatur	3000 K	Gewicht	328,00 g
Verpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Produktdaten	
Colorbox/Barcode 1	4004894851331	Leistungsaufnahme Nominalwert	10 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	100 °	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Nom. Stromstärke	90 mA	Lichtausbeute Nominalwert	58 lm/W	Belüftung erforderlich	nein
Colorbox/Gewicht	78,94 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	warmwhite	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Colorbox/Abmessungen	L=600 B=71 H=52 mm	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	935 lm	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Innerbox/Barcode 1	4004894854486	Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Modell (Technisch)	LED-Unterbauleuchte
Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,80	Spektrumbild		Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Innerbox/Gewicht	97,00 g					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen	L=614 B=109 H=80 mm					Marke	Müller-Licht
Transportkarton/Barcode 1	4004894854493					Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Transportkarton/Inhalt (Stück)	10						
Transportkarton/Gewicht	665,00 g						
Transportkarton/Abmessungen	L=630 B=427 H=131 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt							
							