

## LED-Wand- und Deckenleuchten Ipsum




Artikelnummer: **20300535**

Artikelnummer:	20300535
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	<b>950 lm</b>
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>8 W</b>
Energieverbrauch:	<b>8 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>200x100x59 mm</b>
Socket:	
Barcode:	<b>4004894851164</b>

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die montagefreundliche LED-Wand- und Deckenleuchte Ipsum eignet sich dank IP54 perfekt für Feuchträume aller Art.

- LED-Feuchtraumleuchte, dank IP54 staubdicht und zuverlässig gegen Sprühwasser geschützt
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Weißes Gehäuse aus robustem Kunststoff, dekoratives Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20300535E	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 200 mm
Barcode 4004894851164	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,374	Breite 100 mm
Verpackungseinheit 4004894851164	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): E	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 59 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 8 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 190,00 g
Zolltarifnummer 94054231900	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Produktdaten
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 8 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Austausch stromlos nein
Colorbox/Barcode 1 4004894851164	Nom. Stromstärke 66 mA	Lichtausbeute Nominalwert 119 lm/W	Belüftung erforderlich nein
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe neutralwhite	Minimale Umgebungstemperatur -10 °C
Colorbox/Gewicht 54,00 g	Stromart AC	Lichtstrom Nominalwert 950 lm	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Colorbox/Abmessungen L=110 B=50 H=253 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 69 W	Modell (Technisch) LED-Wand- und Deckenleuchte
Innerbox/Barcode 1 4004894858804	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,88	Stroboskopeffekt 0,9	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Innerbox/Inhalt (Stück) 2		Spektrumbild 	Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Gewicht 64,00 g			Garantieprodukt 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
Innerbox/Abmessungen L=264 B=121 H=110 mm			
Transportkarton/Barcode 1 4004894851447			
Transportkarton/Inhalt (Stück) 12			
Transportkarton/Gewicht 414,00 g			
Transportkarton/Abmessungen L=536 B=355 H=133 mm			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen 			
WEEE-Produkt 			
<a href="#">Recycling</a>			
		Leuchtendaten	
		IP-Schutzart 54	
		Schutzklasse II	