

LED-Wand- und Deckenleuchten Pictor




Artikelnummer: **20300537**

Artikelnummer:	20300537
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertsinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	8 W
Energieverbrauch:	8 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	175x64 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894851188

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die montagefreundliche LED-Wand- und Deckenleuchte Pictor eignet sich dank IP54 perfekt für Feuchträume aller Art.

- LED-Feuchtraumleuchte, dank IP54 staubdicht und zuverlässig gegen Sprühwasser geschützt
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Weißes Gehäuse aus robustem Kunststoff, dekoratives Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300537E	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	175 mm
Barcode	4004894851188			Farbwertanteil X	0,374	Breite	175 mm
Verpackungseinheit		Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,50	Farbwertanteil Y	0,374	Höhe	64 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	266,00 g
Zolltarifnummer	94051040900	Gewichteter Verbrauch	8 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80		
Verpackung		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Abstrahl-/Halbwertsinkel	120 °	Produktdaten	
Colorbox/Barcode 1	4004894851188	Leistungsaufnahme Nominalwert	8 W	Lichtausbeute Nominalwert	119 lm/W	Austausch stromlos	nein
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Nom. Stromstärke	66 mA	Lichtfarbe	neutralwhite	Belüftung erforderlich	nein
Colorbox/Gewicht	80,00 g	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	950 lm	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Colorbox/Abmessungen	L=197 B=53 H=233 mm	Stromart	AC	Spitzenlichtstärke	208 cd	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Innerbox/Barcode 1	4004894858811	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Stroboskopeffekt	0,9	Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte
Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,88	Spektrumbild		Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Innerbox/Gewicht	89,00 g					Inverkehrbringer	Müller-Licht
Innerbox/Abmessungen	L=241 B=206 H=121 mm					Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Transportkarton/Barcode 1	4004894851836						
Transportkarton/Inhalt (Stück)	12						
Transportkarton/Gewicht	568,00 g						
Transportkarton/Abmessungen	L=499 B=382 H=221 mm						
Umwelteigenschaften							
Triman-Kennzeichen							
WEEE-Produkt							
							