



LED-Wand- und Deckenleuchten Ecoline 150



Artikelnummer: **20800188**

Artikelnummer:	20800188
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	120 °
Abstrahl-/Halbwertswinkel	220-240 V AC 50/60 Hz
Spannung/Stromart:	24 W
Leistungsaufnahme:	0 kWh/1000h
Energieverbrauch:	nein
Energieeffizienzklasse:	15000 h
Dimmbar mit externem Dimmer:	1520x30x35 mm
Lebensdauer:	
Abmessungen:	
Sockel:	
Barcode:	4018412335265

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20800188E	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 1520 mm
Barcode 4018412335265	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,374	Breite 30 mm
Verpackungseinheit	Lebensdauer Nominalwert 15000 h	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 35 mm
Hersteller Müller-Licht	Leistungsaufnahme Nominalwert 24 W	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 321,00 g
Zolltarifnummer 94051140900	Spannung Nominalwert 220-240 V	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥ 80	Produktarten
Verpackung	Stromart AC	Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Austausch stromlos nein
Colorbox/Barcode 1 4018412335265	Frequenz Nominalwert 50/60 Hz	Lichtausbeute Nominalwert 110 lm/W	Beleuchtungstechnologie LED
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Verschiebungsfaktor (cos ϕ) 0,70	Lichtfarbe neutralwhite	Belüftung erforderlich nein
Shrink/Inhalt (Stück) 1		Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 2800 lm	Farblich abstimmbare Lichtquelle nein
Shrink/Gewicht 10,00 g		Lichtstromerhalt LED/OLED 0,93	Vernetzte Lichtquelle nein
Shrink/Abmessungen L=1480 B=30 H=39 mm		Spektrumbild 	Modell (Technisch) LED-Wand- und Deckenleuchte
Transportkarton/Barcode 1 4018412335692			Nicht in Reflektoren betreiben nein
Transportkarton/Inhalt (Stück) 12			Inverkehrbringer Müller-Licht
Transportkarton/Gewicht 483,00 g			Marke Müller-Licht
Transportkarton/Abmessungen L=1499 B=128 H=135 mm			Garantieprodukt nein
Umwelteigenschaften	Leuchtendaten		
Triman-Kennzeichen 	Enthält verbaute LED ja		
	IP-Schutzart 20		
	Kabelende Direktanschluß		
	Memoryfunktion Nein		
	Schutzklasse II		