

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 07. Mär 2022 08:21
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT 

Technische Details

Artikel-Nr. **20800189D**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aqua-Promo 1/60 grey Gen. 8**

Technik

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| Produktdaten | | Höhe [mm] | 74 | Minimale Umgebungstemperatur [°C] | -20 |
| Sockel | G13 | Gewicht [g] | 471,00 | Maximale Umgebungstemperatur [°C] | 40 |
| Länge [mm] | 649 | Gehäusematerial | ABS grau | Belüftung erforderlich | nein |
| Breite [mm] | 61 | Schutzglas | nein | | |
| Elektrische Daten | | Lebensdauer Bemesswert [h] | 30000 | Zündzeit [sec.] [<] | 0,5 |
| Spannung Nominalwert [V] | 220-240 | Frequenz Nominalwert [Hz] | 50/60 | Dimmbarkeit | nein |
| Spannung Bemesswert [V] | 230 | Stromart | AC | Schaltzyklen bis Ausfall | 100000 |
| Leistungsaufnahme Nominalwert [W] | 10,00 | Nom. Stromstärke [mA] | 86 | Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h] | 10 |
| Leistungsaufnahme Bemesswert [W] | 10,00 | EEK | A+ | Ausfallrate 1000h [%] [<=] | 5,00 |
| Lebensdauer Nominalwert [h] | 30000 | Elektrischer Leistungsfaktor [>] | 0,53 | Lebensdauerfaktor 6000 [h] | 0,90 |
| Lichttechnische Daten | | Farbtemperatur [K] | 4000 | Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [>=] | 0,80 |
| Lichtstrom Nominalwert [lm] | 1000 | Lichtfarbe | neutralwhite | Lichtstromerhalt am Ende NLD [>=] | 0,70 |
| Lichtstrom Bemesswert [lm] | 1000 | Farbwiedergabeeigenschaft Ra [>=] | 80 | Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<] | 1,00 |
| Halbwertswinkel [°] | 110 | Farbkonsistenz initial [SDCM] [<] | 6 | Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<] | 2,00 |
| Lichtausbeute Nominalwert [lm/W] | 90 | Flimmerfaktor [<=] | 10,00 | | |
| Umwelteigenschaften | | | | | |
| Info auf DB | | | | | |
| Leuchtendaten | | IP-Schutzart | 65 | | |
| Kabelende | Direktanschluß | Schutzklasse | II | | |
| Verpackung | | | | | |
| Colorbox | | Stück | 1 | Barcode 1 | 4018412335272 |
| Gewicht [g] | 46,00 | Inhalt (Produkte) | 1 | Barcodetyp 1 | EAN/UCC-13 |
| Blister | | Gewicht [g] | 0,00 | | |
| Innerbox | | Gewicht [g] | 0,00 | | |
| Tray | | Gewicht [g] | 0,00 | | |
| Shrink | | Gewicht [g] | 0,00 | | |
| Transportkarton | | Barcode 1 | 4018412335746 | Barcodetyp 2 | EAN128 |
| Gewicht [g] | 554,00 | Barcodetyp 1 | EAN/UCC-13 | | |
| Stück | 12 | Barcode 2 | 0194018412335749300012 | | |
| Manual | | | | | |