

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

Artikelnr.  
Artikelbezeichnung  
EAN-Code (bzw. GTIN)



35829  
LED Standleuchte MARYLAND  
4002940358292  
Gehäuse aus wetterfestem Aluminium und Aluminium-Druckguss, der indirekte, matte Lichtaustritt sorgt innerhalb der drei einzigartige Lichteffekte  
mit 8 warmweißen Osram SMD LED, max. 9W (enthalten, nicht integriertes LED-Betriebsgerät  
dank IP54-Zertifizierung für den Innen- und Außenbereich geeignet

### Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94054099900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, Kunststoff / aluminum, plastic
Produktfarbe	anthrazit/ anthracite
CE	Ja
anschlussfertig	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	54

### Abmessungen Produkt in mm

Produktbreite in mm	128
Produkthöhe in mm	800

### Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Schutzklasse	I
Stromstärke in mA	47
Nennleistungsaufnahme in W	9
Bemessungsleistungsaufnahme in W	9
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Trafo Leistung in W	12,6
Trafo Spannung primär in V	230V AC
Trafo Spannung sekundär in V	18-42V DC
Trafo Schutzklasse	II
Trafo Schutzgrad IP	65
Trafo Maße in mm	0

### Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	8
Nennlichtstrom in lm	250
Bemessungslichtstrom in lm	250
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß / warm white
Abstrahlwinkel	60

## Produktdatenblatt



### Angaben

### Daten

---

Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	nein / no
Äquivalenzwert zur Glühlampe in W	0
Elektrischer Leistungsfaktor	0,5
Zündzeit in Sekunden	0,5
Anlaufzeit bis zur Erreichung von 60% des vollen Lichtstroms	0,1
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer in %	0
Quecksilbergehalt in mg	0

### Verpackung

---

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

### Abmessung Einzelkarton in mm

---

Breite Einzelverpackung in mm	140
Tiefe Einzelverpackung in mm	135
Höhe Einzelverpackung in mm	815

### Abmessung VE-Karton in mm

---

Breite Versandkarton in mm	830
Tiefe Versandkarton in mm	300
Höhe Versandkarton in mm	300
Bruttogewicht Versandkarton in kg	9,85
Palettenabnahme in Stk	32

### VPE

---

Losgrößenrundungsfaktor	4
-------------------------	---

**Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254**