LED ARBEITSSTRAHLER LIFT 50W MIT HÖHENVERSTELLBAREM FUSS, GRAU-ORANGE

LIFT

Art. Nr.	EAN	Typ
2605912510	4006341723420	ESFL-9950-ST

LED WORKLIGHT





- SOLIDE - Rohrgestell und Gehäuse aus stabilem Aluminium, ausziehbar von 0,6m - 1,0m, , Schutzart: IP65
- KOMPAKT - mit klappbarem Ständer zum einfachen Transport & Aufbewahrung
- FLEXIBEL - mit schwenkbarem Leuchtkörper & rutschfestem Hand-/ Tragegriff
- KOMPLETT - mit 2,5 m langer, witterungsbeständiger Gummi-Leitung H05RN-F mit Schutzkontakt-Stecker, Schutzart IP44: geeignet für innen & außen
- EFFIZIENT - helle Leuchtkraft von 6.500 lm Lumen in tageslichtweißem Licht

ERP

Artikelebene (M)	
Kurzbezeichnung 40 Z	LED Arbeit Strahler Lift 50
HF & Kurz Bezeichnung	Lift - LED Arbeit Strahler Lift 50
Beschreibung	Der flexible Arbeitsstrahler LIFT überzeugt durch seine robuste und flexible Bauform aus korrosionsgeschütztem Metall. Der stabile Ständer kann zum Transport und zur Aufbewahrung flach zusammengeklappt werden. Die energieeffiziente LED-Technologie des Strahlers bietet eine nachhaltige und lange Lebensdauer. Der Leuchtkörper lässt sich für eine individuelle Ausleuchtung horizontal ausrichten und bietet eine gute Leuchtkraft. Das Worklight ist mit einem komfortablen Tragegriff und einer 250 cm langen robusten Gummi-Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker ausgestattet, konzipiert für die Anwendung im Haus und für den Einsatz im Freien.
Kassenbon-Bezeichnung 1	Strahler
Kassenbon-Bezeichnung 2	Arbeit
Kassenbon-Bezeichnung 3	LED
Kassenbon-Bezeichnung 4	Lift 50
Bereich	LED Worklight
Gruppe	Power-Line
Hauptfolge	Lift
HauptfolgeID	24200
Artikelnummer	2605912510
Bezeichnung	LED-Arbeitsleuchte LIFT 50W
CodeT_Segmentgruppe	300 Leuchten

CodeM_Mastergruppe	330 Arbeitsleuchten / Worklight
Code1_Artikelhauptgruppe	336 Arbeitsleuchten / Strahler
Materialnummer	72342REV
EAN-Nummer	4006341723420
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

TECHNIK

EF000003 Montageart	Frei positionierbar
EF000187 Spannungsart	AC
EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Metall/Kunststoff
EF000002 Nennspannung	230 V
EF003961 Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stecker
EF000442 Farbwiedergabeindex CRI	80-89
EF000004 Schutzklasse	I
EF002423 Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
EF012150 LED-Nennstrom bei Konstantstrom	900 mA
EF016286 Austauschbares Betriebsgerät	Nein
EF012169 Ohne Dimmfunktion	Ja
EF011870 Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30.000 h
EF000536 Kabellänge	2,5 m
EF012172 Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W
EF009350 Lichtfarbe	weiß
EF009346 Farbtemperatur	6.500 K
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,0 mm²
EF016261 Farbtemperatur einstellbar	nein
EF016262 Lichtstrom einstellbar	Nein
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Nein
EF021180 Geeignet für Deckenmontage	Nein
EF005500 Mit Schutzabdeckung	Ja
EF000076 Leistung	50 W
EF000664 Geeignet für Wandmontage	Nein
EF000081 Kabeltyp	H05RN-F
EF003636 Länge des Anschlusskabels	2,5 m
EF008086 Touchfunktion	Nein
EF011587 Lichtstrom	6.500 lm
EF013760 Ausstrahlungswinkel	120 °
EF009351 Verstellbarkeit	drehbar

EF002963 Nennfrequenz	50 Hz
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_Intertek_GS+CDF_18SHL1493-05_ESFL-66xyz_20220
Stand1	27.09.2022
Zeichnungsdoku_Datei2	Zertifikat_Intertek_LVD_220401575SHA-V3_ESFL-66xyz_20220922.pdf
Stand2	22.09.2022
Zeichnungsdoku_Datei3	Zertifikat_Intertek_EMC_220603070SHA-V1_ESFL-66xyz_20220928.pdf
Stand3	28.09.2022
Zeichnungsdoku_Datei4	Prüfbericht_Waltek_REACH_WTN23N09203983C_ESFL-9950-ST_20231106.pdf
Stand4	06.11.2023
Zeichnungsdoku_Datei5	Prüfbericht_Waltek_RoHS_WTN23N09203982C_ESFL-9950-ST_20231012.pdf
Stand5	12.10.2023
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 60°C
Leuchtmittel Austauschbar	Nein
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	13.578
Länge netto mm	730 mm
Breite netto mm	310 mm
Höhe / Tiefe netto mm	60 mm
Gewicht netto gr	2.230 g
EVP Volumen	15.113 cm³
EVP Länge	750 mm
EVP Breite	310 mm
EVP Höhe	65 mm
EVP Gewicht	2.636 g
VE Volumen	15.113 cm³
VE Länge	750 mm
VE Breite	310 mm
VE Höhe	65 mm
VE Gewicht	2.636 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	0 cm³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgansstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein

Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht	Ungebündelt (NDLS)
Ähnliche Farbtemperatur	6.500 K
Farbwiedergabeindex	80
Volumen in cm³	13.578 cm³
Gehäuse IP Schutzart	IP65
Zerlegbare Lichtquelle	Ja
Zerlegbares (separates) Betriebsgerät	Ja
Austauschbare Lichtquelle	Nein
Austauschbares (separates) Betriebsgerät	Nein
Modellkennung	ESFL-9950-ST
Energieeffizienzklasse	E
Hinweis	Abmessungen zusammengeklappt
Schalter - Funktion:	Leuchte
Länge x Breite netto in mm	730x310 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	730x310x60 mm
RED-Produkt	Nein

Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.