

SLI035075CCT_PW

SLI035075CCT_PW



Leistung	25 / 40 / 45 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	6500 lm (360°)	Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT	Ausstrahlungswinkel	90 °
Schutzart (IP)	IP20		

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI035075CCT_PW
Leistung	25 / 40 / 45 W
Nennstrom	200 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	45 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.9
Lichtstrom*	6500 lm (360°)
Lichtstrom**	3000 / 4800 / 5400 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	144 lm/W
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	90 °
RA	>80
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	Aluminum / Kunststoff
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	620x620x34 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, podtynkowy
Anwendung	INT
Hergestellt in	PRC
Andere	DIP SWITCH - regulowana moc oprawy

Opakowanie zbiorcze	6 szt.
Ilość na palecie	66 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.85 kg

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

