HANDLEUCHTE GUMMI MIT METALLKORB FÜR LEUCHTMITTEL E27 MAX. 60W SCHWARZ

HANDLEUCHTE GUMMI

Art. Nr.	EAN	Typ
0090820511	4006341695017	YJD-B-35

LED WORKLIGHT

- ROBUST - bietet ein stabiles, bruchfestes Gummigehäuse mit metallenem Schutzkorb und innenliegendem Schutzglas
- PRAKTISCH - mit Schutzkorb, Aufhängehaken und rutschfestem Handgriff
- KOMPATIBEL: mit Fassung für Leuchtmittel E 27 max. 60W
- SCHUTZART IP44: geeignet für innen & außen
- KOMPLETT - mit Gummi-Anschlussleitung und Gummi-Stecker

ERP

Artikelebene (M)	
Kurzbezeichnung 40 Z	Gummi Hand Leuchte Basic
HF & Kurz Bezeichnung	Handleuchte Gummi - Gummi Hand Leuchte Basic
Beschreibung	Die robuste Handleuchte bietet ein stabiles Gummigehäuse mit metallenem Schutzkorb und innenliegendem Schutzglas. Über die enthaltene Fassung E 27 können entsprechende Leuchtmittel bis max. 60 W betrieben werden (nicht im Lieferumfang). Mit dem angeformten Haken lässt sich die Leuchte bei Bedarf einfach aufhängen. Die handliche Arbeitsleuchte ist mit einer 5m langen robusten Gummi-Anschlussleitung mit Gummi-Stecker ausgestattet, mit welcher je nach Anwendung ein großer Arbeitsradius erreicht werden kann. Die Bauleuchte ist für die Anwendung im Haus, in der Werkstatt und für den Einsatz im Freien konzipiert.
Kassenbon-Bezeichnung 1	Leuchte
Kassenbon-Bezeichnung 2	Hand
Kassenbon-Bezeichnung 3	Gummi
Kassenbon-Bezeichnung 4	Basic
Bereich	LED Worklight
Gruppe	Handleuchten
Hauptfolge	Handleuchte Gummi
HauptfolgeID	6590191
Artikelnummer	0090820511
Bezeichnung	Handleuchte Gummi 5m 60W sw
CodeT_Segmentgruppe	300 Leuchten
CodeM_Mastergruppe	330 Arbeitsleuchten / Worklight
Code1_Artikelhauptgruppe	333 Handleuchten
Materialnummer	69501REV

EAN-Nummer	4006341695017
EAN Code (Umkarton)	4006341104069
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	6

TECHNIK

EF000003 Montageart	Frei positionierbar
EF000187 Spannungsart	AC
EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Gummi
EF000002 Nennspannung	230 V
EF005905 Mit Leuchtmittel	Nein
EF003961 Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stecker
EF000048 Fassung	E27
EF000004 Schutzklasse	II
EF006436 Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
EF000280 Geeignet für Lampenleistung	60 W
EF009347 Max. Systemleistung	60 W
EF011868 Art der Verdrahtung	Abschluss
EF000085 Leiterquerschnitt	0,75 mm²
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Nein
EF021180 Geeignet für Deckenmontage	Nein
EF005500 Mit Schutzabdeckung	Ja
EF000664 Geeignet für Wandmontage	Nein
EF000081 Kabeltyp	H07RN-F
EF013538 Werkstoff der Schutzabdeckung	Metall
EF003636 Länge des Anschlusskabels	5 m
EF008086 Touchfunktion	Nein
EF002963 Nennfrequenz	50 Hz
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_TÜV PS_GS+CDF_Z1A 059966 0391 Rev. 01_YJD-A-35_YJD-B-35_20210820.pdf
Stand1	20.08.2021
Zeichnungsdoku_Datei2	Zertifikat_TÜV PS_GS+CDF_Z1A 059966 0391 Rev. 01_YJD-A-35_YJD-B-35_20210820.pdf
Stand2	20.08.2021
Zeichnungsdoku_Datei3	Prüfbericht_TÜV PS_GS+LVD_704022026422-01_YJD-A-35_YJD-B-35_20210809.pdf
Stand3	09.08.2021
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Leuchtmittel Austauschbar	Ja
CE Zeichen	Ja

Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	6.473
Länge netto mm	290 mm
Breite netto mm	180 mm
Höhe / Tiefe netto mm	124 mm
Gewicht netto gr	1.164 g
EVP Volumen	5.828 cm³
EVP Länge	300 mm
EVP Breite	175 mm
EVP Höhe	111 mm
EVP Gewicht	1.176 g
VE Volumen	26.676 cm³
VE Länge	360 mm
VE Breite	325 mm
VE Höhe	228 mm
VE Gewicht	7.224 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	10.584 cm³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	408 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	218 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	119 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	1.128 g
Ausgansstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Verwendete Beleuchtungstechnologie	LED
Volumen in cm³	6.473 cm³
Schalter - Funktion:	Leuchte
Länge x Breite netto in mm	290x180 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	290x180x124 mm
RED-Produkt	Nein