



**HW/UP Kommunikationsverteiler JUMBO K**

Artikel-Nr.: 7250027  
 Typ: JUMBO36K

Innovative Lösungen für die Kommunikationsverteilung

- Für Hohlwand- und Unterputzinstallation
- Für die Installation von multimedialen Anwendungen (z.B.: Telekommunikations- und BK-Verteilungen)
- Komfortabler Zugriff auf die Hardwarekomponenten (z.B.: Modem, WLAN-Router, Switch)
- Serienmäßige 3-fach Steckdose mit versetzt angeordneten Steckplätzen
- Lüftungsschlitze in der Tür zur Ableitung der Verlustwärme

passend für:    Geräte bis 63A

**Abmessungen**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Aufbauhöhe T+R       | 9 mm   |
| Breite               | 365 mm |
| Breite Ausschnitt HW | 323 mm |
| Breite Nische UP     | 359 mm |
| Höhe                 | 650 mm |
| Höhe Ausschnitt HW   | 610 mm |
| Höhe Nische UP       | 643 mm |
| Putzausgleich        | 15 mm  |
| Tiefe                | 98 mm  |

**Umgebungsbedingungen**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 95 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

**Werkstoff**

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Material Abdeckung | PS                           |
| Material Kasten    | PS                           |
| Material Tür       | Stahlblech pulverbeschichtet |

Eigenschaften

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Anreihbar           | ja              |
| Farbe               | weiß            |
| Halogenfrei         | -               |
| Montageart          | sonstige        |
| Plombierbar         | ja              |
| PVC-frei            | ja              |
| Schlagfestigkeit    | IK07            |
| Schutzart (IP)      | IP30            |
| Schutzklasse        | Schutzklasse II |
| Schwermetallfrei    | ja              |
| Silikonfrei         | ja              |
| Witterungsbeständig | -               |

Technische Merkmale

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Bemessungsspannung         | 400 V    |
| Bemessungsstrom            | 63 A     |
| Geeignet für Plattenstärke | 10-45 mm |

Zertifikate & Standards

|                  |        |
|------------------|--------|
| CE               | ja     |
| Glühdrahtprüfung | 850 °C |
| REACH            | ja     |
| RoHS             | ja     |
| VDE              | -      |

Zubehör

|                    |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung        | 1x Tür mit Rahmen (T+RJUMBO36K)<br>1x Patch-Feld (PATCH12)<br>2x Montageplatte<br>1x 3-fach Steckdose (STECKD3)<br>1x Hohlwandanker-Set (HWA-Set)<br>1x Verbindungsklammer (VK-Set) |
| Empfohlener Zukauf | Mauerkralen-Set (MK-Set)<br>Montagehalter-Set (MH-Set)                                                                                                                              |