

UP Geräte-Doppeldose E400

Artikel-Nr.: 7310155

Typ: E400



Schneller installiert dank der DUPLEX

- Optimal geeignet für gegenüberliegende Installation in 100 mm Trennwand
- Kombinierbar mit allen UP-Dosen
- Mehr Verdrahtungsraum
- Rohr- und Leitungseinführungen
- Erweiterbar mit Putzausgleichsringen E130/E132
- Ein-Mann-Montage

Abmessungen

Breite	66 mm
Innentiefe	98 mm
Länge	80 mm
Tiefe	100 - 100 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Unterputz
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP20
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Leitungseinführung	4 je Seite
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Rohreinführung M20	4 je Seite
Rohreinführung M25	4 je Seite

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
Normen	- DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) - DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja