



UP Elektronikdose E550

Artikel-Nr.: 7320009  
Typ: E550

Das Multitalent - Vielseitig und Praktisch

- Maximal luftdicht durch neue f5-Membran (reißfest, flexibel, luftdicht, vorgeprägt, werkzeuglos)
- Sechzehn flexibel belegbare Leitungseinführungen
- Sechs Rohreinführungen bis M20
- Fünf Rohreinführungen bis M25
- Steigert Energieeffizienz in Gebäuden
- Montagefreundlich
- Im Zubehör erhältlicher Trennsteg ermöglicht Stromkreistrennung in der Dose

Abmessungen

|            |            |
|------------|------------|
| Breite     | 80 mm      |
| Innentiefe | 66 mm      |
| Länge      | 151 mm     |
| Tiefe      | 67 - 67 mm |

Umgebungsbedingungen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

Werkstoff

|               |        |
|---------------|--------|
| Material Dose | PP/TPE |
|---------------|--------|

Eigenschaften

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Anreihbar           | ja        |
| Farbe               | schwarz   |
| Halogenfrei         | ja        |
| Montageart          | Unterputz |
| Plombierbar         | nein      |
| PVC-frei            | ja        |
| Schutzart (IP)      | IP20      |
| Schwermetallfrei    | ja        |
| Silikonfrei         | ja        |
| Witterungsbeständig | -         |

Technische Merkmale

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Bemessungsspannung     | 400 V |
| Max. Leiterquerschnitt | 4 mm² |
| Rohreinführung ≤M25    | 5     |

Zertifikate & Standards

|                  |                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE               | ja                                                                                                                   |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C                                                                                                               |
| Normen           | <ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1)</li><li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li></ul> |
| REACH            | ja                                                                                                                   |
| RoHS             | ja                                                                                                                   |
| VDE              | ja                                                                                                                   |