

HW Geräte-Verbindungsdose E3700

Artikel-Nr.: 7360027
 Typ: E3700



- Garantiert luftdicht bei jeder Anwendung
- Luftdicht durch 2K-Membrantechnik
 - Montagefreundlich durch werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
 - Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen
 - Sicheres Fixieren der Rohre
 - Inkl. luftdichten Verbindungsstutzen E105 bzw. E105HF
 - 3 Varianten erhältlich:
 - Gerätedose mit Kabel- und Rohreinführungen
 - Geräte-Verbindungsdose mit Kabel- und Rohreinführungen
 - Geräte-Verbindungsdose zur Rohrinstallation

Abmessungen

Durchmesser	68 mm
Fräsl Lochdurchmesser	Ø 68 mm
Innentiefe	60 mm
Tiefe	62 - 62 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	PP/TPE
---------------	--------

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	orange
Halogenfrei	nein
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Leitungseinführung 3x1,5 ²	2
Leitungseinführung 5x1,5 ² /3x2,5 ²	2
Leitungseinführung 7x1,5 ² /5x2,5 ²	2
Leitungsrückhalt	nach DIN 49073
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Rohreinführung ≤M25	2

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	ja