

**HW Geräte-Verbindungsdose E3700TCHF für Holzbau**

Artikel-Nr.: 7360073  
Typ: E3700TCHF



**Installationsdosen - Festgekrallt im Holzbau**

- Installationsdose mit robustem Gehäuse
- Befestigung mittels TC-Krallen, die sich im Holz verankern
- Luftdicht durch 2K-Membrantechnik
- Montagefreundlich durch werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
- Integrierter Leitungsrückhalt für NYM-Leitungen
- Kostengünstige, normgerechte Lösung für Massivholz-, Brettsper Holz- und Hybridbau
- Einfache und schnelle Montage

**Abmessungen**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Durchmesser         | 68 mm      |
| Fräslochdurchmesser | Ø 68 mm    |
| Innentiefe          | 60 mm      |
| Tiefe               | 62 - 62 mm |

Eigenschaften

|                |          |
|----------------|----------|
| Farbe          | weiß     |
| Halogenfrei    | ja       |
| Montageart     | Hohlwand |
| Plombierbar    | nein     |
| Schutzart (IP) | IP30     |

Technische Merkmale

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Geeignet für Plattenstärke       | ≥ 10 mm |
| Leitungseinführung 3x1,5²        | 2       |
| Leitungseinführung 5x1,5²/3x2,5² | 2       |
| Max. Leiterquerschnitt           | 2,5 mm² |
| Rohreinführung ≤M25              | 2       |

Zertifikate & Standards

|       |    |
|-------|----|
| REACH | ja |
| RoHS  | ja |