



Farbe: weiß Abbildung ähnlich

Technische Daten		
Markierverfahren	Thermotransfer	
Aufdruck	11 ... 20	
Aufdruck Anzahl	10	
Aufdruckausrichtung	Aufdruck waagerecht	
Farbe des Aufdrucks	schwarz	
Aufdrucktyp	Ziffern	
Aufteilung des Aufdrucks	fortlaufende Ziffern je Streifen	
Lieferform	Matte	
Aufbau der Lieferform	10 Streifen à 10 Schilder/Karte	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2	

Geometrische Daten		
Beschriftungsschild-/Streifenbreite	5 ... 5,2 mm	
Beschriftungsschildbreite	5 mm	

Mechanische Daten		
Wischfestigkeit	EN 60998-1:2004	

Werkstoffdaten		
Farbe	weiß	
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B	
Halogenfrei	Ja	
Gewicht	8,5 g	
Brandlast	0,256 MJ	

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761
VPE (UVPE)	5 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918919265
Zolltarifnummer	49119900000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-5503

↓

CAD/CAE-Daten


CAE Daten

EPLAN Data Portal 793-5503

↓

Handhabungshinweise

Anwendung



Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte



Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens



Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

