



Produktinformation

Lötwasser und Lötwasser „Hobby“

Zum Löten von Eisen- und NE-Metallen ausgenommen Edelstahl und Aluminium

Art.-Nr.: 24 22 00 ..

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

Beschreibung

Flussmittel für allgemeine Lötarbeiten an allen metallischen Oberflächen mit Ausnahme von Aluminium und Edelstählen.

Eigenschaften

	Lötlwasser	Lötlwasser „Hobby“
Typ nach EN ISO 9454-1		3114
Zustand		flüssig
Dichte	1,18 g/cm ³	1,07 g/cm ³
Farbe		gelblich
pH – Wert	5	6

Hinweis

FELDER Lötlwasser und Lötlwasser „Hobby“ enthalten keine Stoffe, für die in der Richtlinie 2011/65/EU („RoHS“) Beschränkungen bestehen.

Die abgeschwächte Rezeptur Lötlwasser „Hobby“ wurde speziell für die DIY-Anwendung entwickelt.

Waschen

Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und müssen sorgfältig mit warmem Wasser abgewaschen werden (evtl. Neutralisation, Ultraschall).

Lagerungshinweise

In dicht geschlossenen Behältern geschützt vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit lagern. Simple-fix Fläschchen sind grundsätzlich aufrecht zu lagern! Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

Lieferformen

- 25 ml Flaschen mit Pinseleinsatz
- 50 ml Flaschen mit Pinseleinsatz
- 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml Flaschen
- 25,000 kg Kanister
- 25 ml Simple-fix
- 50 ml Simple-fix

Andere Gebindegrößen und Großgebilde sind auf Wunsch lieferbar.