



## PE-Hand-Stretch-Folie

=====

<b>Artikel:</b>	<b>Handrollen, 500 mm breit, 300 m lang – 23, opak schwarz</b>
<b>Material:</b>	<b>LLDPE = Linear Low Density Polyethylene</b>
<b>Herstellung:</b>	<b>Flachfolienextrusion</b>
<b>Qualität:</b>	<b>3-Schicht-Cast-Film</b>
<b>spez. Gewicht:</b>	<b>ca. 0,92 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Recycling:</b>	<b>problemlos</b>
<b>Bruchdehnung nach ASTM D 882-88:</b>	<b>420 % längs 775 % quer</b>
<b>Reißfestigkeit nach ASTM D 882-88:</b>	<b>40 N/mm<sup>2</sup> längs 26 N/mm<sup>2</sup> quer</b>
<b>Dart-Drop nach ASTM D 1709:</b>	<b>115 g</b>
<b>Durchstoßkraft:</b>	<b>2,3 N</b>
<b>Kerndurchmesser:</b>	<b>50 mm</b>
<b>Kältebeständigkeit:</b>	<b>- 40 bis + 50 °C</b>
<b>Paletteneinheit:</b>	<b>6 Rollen/Karton, 198 Rollen/Palette</b>

Die technischen Werte sind Laborwerte und können in der Praxis leicht differieren.