



# ZEITSCHALTUHR INNEN MECHANISCH STANDARD 48 SCHALTZEITEN WEISS

## ZEITSCHALTUHR MECHANISCH AKTION / SCHÜTTE

Art. Nr.  
0025010109

EAN  
4006341670748

Typ  
15GD-3A-1

### HOMEComfort & SICHERHEIT



- **AUTOMATISCH** - komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarium oder Terrarium, Rollläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.
- **FLEXIBEL** - schnelle und einfache Einstellung für 48 Ein-/ Ausschaltzeiten pro Tag, der minimale Schaltabstand ist 30 min.
- **PRAKTISCH** - als Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose, mit integriertem Schalter für Ein- / Aus- und zeitgesteuertem Schalten (1-polig)
- **LANGLEBIG** - kompaktes und stabiles Gehäuse mit mechanischem, leisem Uhrwerk, Abmessungen (LxBxH): 101,5 mm x 52,8 mm x 73,9 mm
- **SICHER** - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 3.680 W

## ERP

### Artikelebene (M)

#### Kurzbezeichnung 40 Z

Mechan. Zeit Schaltuhr Standard

#### HF & Kurz Bezeichnung

Zeitschaltuhr mechanisch Aktion / Schütte - Mechan. Zeit Schaltuhr Standard

#### Beschreibung

Die praktische Zeitschaltuhr in kompakter Bauform eignet sich ideal zum automatischen und effizienten steuern Ihrer elektrischen Geräte wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarien oder Terrarien, Rollläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.. Sparen Sie Strom und Geld mit dem sinnvollen Einsatz der analogen Zeitschaltuhr durch Abschaltung von stromverbrauchenden Stand-by Funktionen, Nachtabschaltung verschiedener elektrischer Verbraucher oder zeitlich geplante Steuerung von Elektrogeräten wie z.B. Waschmaschine, Trockner oder andere. Die mechanische Schaltuhr punktet durch die schnelle und kinderleichte Handhabung. Einfach die Schaltstifte für die gewünschten Zeiten auf Ein-/Ausschalten stellen, die Drehscheibe der Uhr auf die aktuelle Uhrzeit drehen, in eine Steckdose stecken und den Stecker Ihres elektrischen Gerätes einstecken. Für einen Tag können Sie bis zu 48 täglich wiederholende Schaltzeiten einstellen, der kleinste Schaltabstand ist hierbei 30 Minuten. Die Uhr bietet ein zuverlässiges und laufruhiges Uhrwerk in einem kompakten und stabilen Kunststoffgehäuse. Die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet.

#### Kassenbon-Bezeichnung 1

Schaltuhr

#### Kassenbon-Bezeichnung 2

Zeit

#### Kassenbon-Bezeichnung 3

Mechan.

#### Kassenbon-Bezeichnung 4

Standard

#### Bereich

Homecomfort & Sicherheit

#### Gruppe

Automatisch Schalten Uhren

#### Hauptfolge

Zeitschaltuhr mechanisch Aktion / Schütte

HauptfolgeID	6505351
Artikelnummer	0025010109
Bezeichnung	Z-Uhr mechanisch Standard ws
CodeT_Segmentgruppe	500 Smart Home
CodeM_Mastergruppe	500 SmartHome
Code1_Artikelhauptgruppe	540 Zeitschaltuhren
Materialnummer	67074N10
EAN-Nummer	4006341670748
EAN Code (Umkarton)	4006341101440
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	12

## TECHNIK

EF000003 Montageart	Zwischenstecker
EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000117 Mit Klappdeckel	Nein
EF000010 Ausführung	Schutzkontakt
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF003497 Ausführung der Steckdose	Schutzkontaktsteckdose
EF000002 Nennspannung	230 V
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	I
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF000076 Leistung	3.680 W
EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
EF001214 Sommer-/Winterzeit	Nein
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Nein
EF000205 Kürzeste Schaltzeit	30 min
EF004494 Automatische Sommer-/Winterumstellung	Nein
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_TÜV Rh_GS_S 50480986_3_15GD-3A-1_20210512.pdf
Stand1	12.05.2021
Zeichnungsdoku_Datei2	Zertifikat_TÜV Rh_LVD_AN 50503994_15GD-3A-1_20210512.pdf
Stand2	12.05.2021
Zeichnungsdoku_Datei3	Prüfbericht_TÜV Rh_GS_60413057 001_15GD-3A-1_20200914.pdf
Stand3	14.09.2020
Zeichnungsdoku_Datei4	Prüfbericht_TÜV Rh_GS_60413057 002_15GD-3A-1_20210325.pdf
Stand4	25.03.2021

Stand5	15.05.2021
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C - 25°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm <sup>3</sup>	396
Länge netto mm	101,5 mm
Breite netto mm	52,8 mm
Höhe / Tiefe netto mm	73,9 mm
Gewicht netto gr	86 g
EVP Volumen	427 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	105 mm
EVP Breite	55 mm
EVP Höhe	74 mm
EVP Gewicht	89 g
VE Volumen	4.931 cm <sup>3</sup>
VE Länge	62 mm
VE Breite	247 mm
VE Höhe	322 mm
VE Gewicht	1.080 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm <sup>3</sup>	397 cm <sup>3</sup>
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	103 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	55 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	70 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	106 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
SCIP Registrierungsnummer	c68e1f37-61ea-47b7-9ccb-52e0cc067d00
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm <sup>3</sup>	396 cm <sup>3</sup>
Schalter - Abschaltung:	1-polig
Ausführung (ZSU)	analog (mechanisch) (EV005641)

<b>Montageart (ZSU)</b>	Zwischenstecker mit Steckdose (EV007964)
<b>Lastart (ZSU)</b>	Ohmsch (3680 W) Induktiv (2 A / 460 VA)
<b>Uhrentyp (ZSU)</b>	Tagesuhr
<b>Funktionen (ZSU)</b>	Dauerbetrieb möglich manuelles Schalten möglich Tagesprogramm (24h)
<b>Ausführung der Steckdose (ZSU)</b>	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
<b>Ausführung des Steckers (ZSU)</b>	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
<b>Anzahl Schaltzeiten pro Tag (ZSU)</b>	48
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	101,5x52,8 mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	101,5x52,8x73,9 mm
<b>Kontaktöffnungsweite</b>	Mikro-Kontaktöffnung "μ"
<b>RED-Produkt</b>	Nein