



ZEITSCHALTUHR INNEN MECHANISCH QUADRATISCH 96 SCHALTZEITEN WEISS ZEITSCHALTUHR KOMPAKT MECHANISCH

Art. Nr.
0025020109

EAN
4006341676481

Typ
7GD/3A

HOMEComfort & SICHERHEIT



- **AUTOMATISCH** - komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarium oder Terrarium, Rollläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.
- **FLEXIBEL** - schnelle und einfache Einstellung für 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag, der minimale Schaltabstand ist 15 min.
- **PRAKTISCH** - als Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose, mit integriertem Schalter für Dauer-Einschaltung und zeitgesteuertes Schalten (1-polig)
- **LANGLEBIG** - kompaktes und stabiles Gehäuse mit mechanischem, leisem Uhrwerk, Abmessungen (LxBxH): 82 mm x 80 mm x 80 mm
- **SICHER** - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 3.680 W

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Mechan. Zeit Schaltuhr quadr.

HF & Kurz Bezeichnung

Zeitschaltuhr kompakt mechanisch - Mechan. Zeit Schaltuhr quadr.

Beschreibung

Die praktische Zeitschaltuhr in quadratischer Bauform eignet sich ideal zum automatischen und effizienten steuern Ihrer elektrischen Geräte wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarien oder Terrarien, Rollläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.. Sparen Sie Strom und Geld mit dem sinnvollen Einsatz der analogen Zeitschaltuhr durch Abschaltung von stromverbrauchenden Stand-by Funktionen, Nachtabstaltung verschiedener elektrischer Verbraucher oder zeitlich geplante Steuerung von Elektrogeräten wie z.B. Waschmaschine, Trockner oder andere. Die mechanische Schaltuhr punktet durch die schnelle und kinderleichte Handhabung. Einfach die Schaltstifte für die gewünschten Zeiten auf Ein-/Ausschalten stellen, die Drehscheibe der Uhr auf die aktuelle Uhrzeit drehen, in eine Steckdose stecken und den Stecker Ihres elektrischen Gerätes einstecken. Für einen Tag können Sie bis zu 96 täglich wiederholende Schaltzeiten einstellen, der kleinste Schaltabstand ist hierbei 15 Minuten. Die Uhr bietet ein zuverlässiges und laufuhiges Uhrwerk in einem kompakten und stabilen Kunststoffgehäuse. Die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Schaltuhr

Kassenbon-Bezeichnung 2

Zeit

Kassenbon-Bezeichnung 3

Mechan.

Kassenbon-Bezeichnung 4

quadr.

Bereich

Homecomfort & Sicherheit

Gruppe

Automatisch Schalten Uhren

Hauptfolge

Zeitschaltuhr kompakt mechanisch

HauptfolgeID

1590170

Artikelnummer	0025020109
Bezeichnung	Z-Uhr mechanisch quadrat. ws
CodeT_Segmentgruppe	500 Smart Home
CodeM_Mastergruppe	500 SmartHome
Code1_Artikelhauptgruppe	540 Zeitschaltuhren
Materialnummer	67648N10
EAN-Nummer	4006341676481
EAN Code (Umkarton)	4006341101488
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	6

TECHNIK

EF000003 Montageart	Zwischenstecker
EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000117 Mit Klappdeckel	Nein
EF000010 Ausführung	Schutzkontakt
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF003497 Ausführung der Steckdose	Schutzkontaktsteckdose
EF000002 Nennspannung	230 V
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	I
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF000076 Leistung	3.680 W
EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
EF001214 Sommer-/Winterzeit	Nein
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Nein
EF000205 Kürzeste Schaltzeit	15 min
EF004494 Automatische Sommer-/Winterumstellung	Nein
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_Intertek_GS_20SHN1216-04_7GD-3A_20240415.pdf
Stand1	15.04.2024
Zeichnungsdoku_Datei2	Aufbauübersicht_CDF_Intertek_7GD-3A_20SHN1216-04_72077_
Stand2	15.04.2024
Zeichnungsdoku_Datei3	Zertifikat_Intertek_LVD_240200798SHA-V1 V2_7GD-3A_20240416.pdf
Stand3	16.04.2024
Zeichnungsdoku_Datei4	Zertifikat_Intertek_S_SE-2300088R1_7GD-3A_20240523.pdf
Stand4	23.05.2024
Zeichnungsdoku_Datei5	Prüfbericht_Intertek_PAK_210401333SHA- PAH01_7GD-3A_20210427.pdf

Stand5	27.04.2021
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C - 25°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	525
Länge netto mm	82 mm
Breite netto mm	80 mm
Höhe / Tiefe netto mm	80 mm
Gewicht netto gr	135 g
EVP Volumen	831 cm ³
EVP Länge	115 mm
EVP Breite	85 mm
EVP Höhe	85 mm
EVP Gewicht	146 g
VE Volumen	4.914 cm ³
VE Länge	90 mm
VE Breite	260 mm
VE Höhe	210 mm
VE Gewicht	1.008 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm ³	782 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	115 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	85 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	80 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	146 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm ³	525 cm ³
Hinweis	Tiefe incl. Steckerstifte und Drehscheibe // Abmessungen und Gewicht pro Zeitschaltuhr
Schalter - Abschaltung:	1-polig
Ausführung (ZSU)	analog (mechanisch) (EV005641)
Montageart (ZSU)	Zwischenstecker mit Steckdose (EV007964)

Lastart (ZSU)	Ohmsch (3680 W) Induktiv (2 A / 460 VA)
Uhrentyp (ZSU)	Tagesuhr
Funktionen (ZSU)	Tagesprogramm (24h) manuelles Schalten möglich Dauerbetrieb möglich
Ausführung der Steckdose (ZSU)	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
Ausführung des Steckers (ZSU)	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
Anzahl Schaltzeiten pro Tag (ZSU)	96
Länge x Breite netto in mm	82x80 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	82x80x80 mm
Kontaktöffnungsweite	Mikro-Kontaktöffnung "μ"
RED-Produkt	Nein