



ZEITSCHALTUHR INNEN MECHANISCH TWINTIME 2- FACH 96 SCHALTZEITEN WEISS

ZEITSCHALTUHR MECHANISCH 2-FACH

Art. Nr.
0025600103

EAN
4006341669902

Typ
2596

HOMEComfort & SICHERHEIT



- **AUTOMATISCH** - komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarium oder Terrarium, Rollläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.
- **FLEXIBEL** - schnelle und einfache Einstellung für 96 Ein-/ Ausschaltzeiten pro Tag, der minimale Schaltabstand ist 15 min.
- **PRAKTISCH** - als Zwischenstecker mit 2 Steckdosen zum Einstecken in eine übliche Steckdose, mit integriertem Schalter für Ein- / Aus- und zeitgesteuertem Schalten (1-polig), Steckdosen getrennt voneinander schaltbar
- **LANGLEBIG** - stabiles Gehäuse mit mechanischem, leisem Uhrwerk, Abmessungen (LxBxH): 152 mm x 121 mm x 90 mm
- **SICHER** - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 1.800 W

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Mechan. Zeit Schaltuhr 2-fach

HF & Kurz Bezeichnung

Zeitschaltuhr mechanisch 2-fach - Mechan. Zeit Schaltuhr 2-fach

Beschreibung

Die praktische Zeitschaltuhr mit Doppelsteckdose eignet sich ideal zum automatischen und effizienten steuern Ihrer elektrischen Geräte wie z.B. Tisch- und Stehlampen, Kaffeemaschinen, Aquarien oder Terrarien, Rollläden und Jalousien, Ventilatoren, Klimageräte, elektrische Heizungen, Zirkulationspumpe, Weihnachtsbeleuchtungen etc.. Sparen Sie Strom und Geld mit dem sinnvollen Einsatz der analogen Zeitschaltuhr durch Abschaltung von stromverbrauchenden Stand-by Funktionen, Nachtabschaltung verschiedener elektrischer Verbraucher oder zeitlich geplante Steuerung von Elektrogeräten wie z.B. Waschmaschine, Trockner oder andere. Die mechanische Schaltuhr punktet durch die schnelle und kinderleichte Handhabung. Einfach die Schaltstifte für die gewünschten Zeiten auf Ein-/Ausschalten stellen, die Drehscheibe der Uhr auf die aktuelle Uhrzeit drehen, in eine Steckdose stecken und den Stecker Ihres elektrischen Gerätes einstecken. Für einen Tag können Sie bis zu 96 täglich wiederholende Schaltzeiten einstellen, der kleinste Schaltabstand ist hierbei 15 Minuten. Die Uhr bietet ein zuverlässiges und lafruhiges Uhrwerk in einem stabilen Kunststoffgehäuse. Die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Schaltuhr

Kassenbon-Bezeichnung 2

Zeit

Kassenbon-Bezeichnung 3

Mechan.

Kassenbon-Bezeichnung 4

2-fach

Bereich

Homecomfort & Sicherheit

Gruppe

Automatisch Schalten Uhren

Hauptfolge	Zeitschaltuhr mechanisch 2-fach
HauptfolgeID	1590211
Artikelnummer	0025600103
Bezeichnung	Z-Uhr mechanisch Twintime ws
CodeT_Segmentgruppe	500 Smart Home
CodeM_Mastergruppe	500 SmartHome
Code1_Artikelhauptgruppe	540 Zeitschaltuhren
Materialnummer	66990N10
EAN-Nummer	4006341669902
EAN Code (Umkarton)	4006341101648
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	3

TECHNIK

EF000003 Montageart	Zwischenstecker
EF005474 IP-Schutzart	IP20
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF006569 Ausführung der Oberfläche	matt
EF000117 Mit Klappdeckel	Nein
EF000010 Ausführung	Schutzkontakt
EF000001 Nennstrom	8.000 mA
EF003497 Ausführung der Steckdose	Schutzkontaktsteckdose
EF000002 Nennspannung	230 V
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	2
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	I
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF000076 Leistung	1.800 W
EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
EF001214 Sommer-/Winterzeit	Nein
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Nein
EF000205 Kürzeste Schaltzeit	15 min
EF004494 Automatische Sommer-/Winterumstellung	Nein
Zeichnungsdoku_DateI	2596 Premium Twintime mech
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C – 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	1.655
Länge netto mm	152 mm

Breite netto mm	121 mm
Höhe / Tiefe netto mm	90 mm
Gewicht netto gr	246 g
EVP Volumen	2.528 cm ³
EVP Länge	102 mm
EVP Breite	140 mm
EVP Höhe	177 mm
EVP Gewicht	308 g
VE Volumen	8.836 cm ³
VE Länge	257 mm
VE Breite	219 mm
VE Höhe	157 mm
VE Gewicht	1.070 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	4.346 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	247 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	153 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	115 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	304 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	1.655 cm ³
Schalter - Abschaltung:	1-polig
Ausführung (ZSU)	analog (mechanisch) (EV005641)
Montageart (ZSU)	Zwischenstecker mit Steckdose (EV007964)
Lastart (ZSU)	Ohmsch (1800 W) Induktiv (2 A / 460 VA)
Uhrentyp (ZSU)	Tagesuhr
Funktionen (ZSU)	Tagesprogramm (24h) manuelles Schalten möglich Dauerbetrieb möglich Wahlschalter je Steckdose
Ausführung der Steckdose (ZSU)	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
Ausführung des Steckers (ZSU)	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
Anzahl Schaltzeiten pro Tag (ZSU)	96
Länge x Breite netto in mm	152x121 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	152x121x90 mm

Kontaktöffnungsweite

Mikro-Kontaktöffnung "μ"

RED-Produkt

Nein
