



ZEITSCHALTUHR AUSSEN IP44 MECHANISCH STANDARD 48 SCHALTZEITEN GRAU-GRÜN ZEITSCHALTUHR MECHANISCH AUSSEN AKTION / SCHÜTTE

Art. Nr.
0025700409

EAN
4006341670762

Typ
EMT450

HOMEComfort & SICHERHEIT



- **AUTOMATISCH** - komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten in Haus und Wohnung wie z.B. Teichpumpe, Elektrogrill, Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten etc. (1-polig)
- **FLEXIBEL** - schnelle und einfache Einstellung für 48 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag, der minimale Schaltabstand ist 30 min.
- **PRAKTISCH** - als spritzwassergeschützter Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose im Innen- und Außenbereich, Schutzart IP44
- **LANGLEBIG** - stabiles und witterungsbeständiges Gehäuse mit mechanischem, leisem Uhrwerk - ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich, Abmessungen (LxBxH): 120 mm x 57 mm x 84 mm
- **SICHER** - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 3.680 W

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Mechan. Zeit Schaltuhr außen IP44

HF & Kurz Bezeichnung

Zeitschaltuhr mechanisch außen Aktion / Schütze - Mechan. Zeit Schaltuhr außen IP44

Beschreibung

Die praktische Zeitschaltuhr in kompakter Bauform für Ihren Garten und Terrasse. Konzeptionell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich entwickelt, ist die Zeitschaltuhr Spritzwasser geschützt (IP44) und hat ein sehr robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus Spezialkunststoff. Sie eignet sich ideal zum automatischen und effizienten steuern Ihrer elektrischen Geräte wie z.B. Teichpumpe, Elektrogrill, Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten, etc. Sparen Sie Strom und Geld mit dem sinnvollen Einsatz der analogen Zeitschaltuhr durch Abschaltung von stromverbrauchenden Stand-by Funktionen, Nachtabschaltung verschiedener elektrischer Verbraucher oder zeitlich geplante Steuerung von Elektrogeräten. Die mechanische Schaltuhr punktet durch die schnelle und kinderleichte Handhabung. Einfach die Schaltstifte für die gewünschten Zeiten auf Ein-/Ausschalten stellen, die Drehscheibe der Uhr auf die aktuelle Uhrzeit drehen, in eine Steckdose stecken und den Stecker Ihres elektrischen Gerätes einstecken. Für einen Tag können Sie bis zu 48 täglich wiederholende Schaltzeiten einstellen, der kleinste Schaltabstand ist hierbei 30 Minuten. Die Uhr bietet ein zuverlässiges und laufruhiges Uhrwerk und die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz und Klappdeckel ausgestattet.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Schaltuhr

Kassenbon-Bezeichnung 2

Zeit

Kassenbon-Bezeichnung 3

Mechan.

Kassenbon-Bezeichnung 4

außen IP44

Bereich

Homecomfort & Sicherheit

Gruppe

Automatisch Schalten Uhren

Hauptfolge	Zeitschaltuhr mechanisch außen Aktion / Schütte
HauptfolgeID	6505307
Artikelnummer	0025700409
Bezeichnung	Z-Uhr mech IP44 Standard gr-gn
CodeT_Segmentgruppe	500 Smart Home
CodeM_Mastergruppe	500 SmartHome
Code1_Artikelhauptgruppe	540 Zeitschaltuhren
Materialnummer	67076N10
EAN-Nummer	4006341670762
EAN Code (Umkarton)	4006341101655
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	12

TECHNIK

EF000003 Montageart	Zwischenstecker
EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000010 Ausführung	Schutzkontakt
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF003497 Ausführung der Steckdose	Schutzkontaktsteckdose
EF000002 Nennspannung	230 V
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	I
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF000076 Leistung	3.680 W
EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
EF001214 Sommer-/Winterzeit	Nein
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Nein
EF000205 Kürzeste Schaltzeit	30 min
EF004494 Automatische Sommer-/Winterumstellung	Nein
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_TÜV Rh_GS_S 50585373 0001-0002_EMT450_20230619.pdf
Stand1	19.06.2023
Zeichnungsdoku_Datei2	Zertifikat_TUV Rh_LVD_AN 50590802 0001_EMT450_20230619.pdf
Stand2	19.06.2023
Zeichnungsdoku_Datei3	Zertifikat_TÜV Rh_CDF_S 50585373 0001-0002_EMT450_20230616.pdf
Stand3	19.06.2023
Zeichnungsdoku_Datei4	

Stand4	16.06.2023
Zeichnungsdoku_Datei5	Prüfbericht_TÜV Rh_GS+LVD_50161725 004_EMT450_20230616.pdf
Stand5	16.06.2023
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	575
Länge netto mm	120 mm
Breite netto mm	57 mm
Höhe / Tiefe netto mm	84 mm
Gewicht netto gr	142 g
EVP Volumen	547 cm ³
EVP Länge	120 mm
EVP Breite	57 mm
EVP Höhe	80 mm
EVP Gewicht	144 g
VE Volumen	5.143 cm ³
VE Länge	340 mm
VE Breite	275 mm
VE Höhe	55 mm
VE Gewicht	1.750 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	1.011 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	143 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	70 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	101 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	186 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	575 cm ³

Schalter - Abschaltung:	1-polig
Ausführung (ZSU)	analog (mechanisch) (EV005641)
Montageart (ZSU)	Zwischenstecker mit Steckdose (EV007964)
Lastart (ZSU)	Ohmsch (3680 W) Induktiv (2 A / 460 VA)
Uhrentyp (ZSU)	Tagesuhr
Funktionen (ZSU)	Tagesprogramm (24h)
Ausführung der Steckdose (ZSU)	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
Ausführung des Steckers (ZSU)	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
Anzahl Schaltzeiten pro Tag (ZSU)	48
Länge x Breite netto in mm	120x57 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	120x57x84 mm
Kontaktöffnungsweite	Mikro-Kontaktöffnung "μ"
RED-Produkt	Nein