



ZEITSCHALTUHR AUSSEN IP44 DIGITAL STANDARD 140 SCHALTZEITEN GRAU-GRÜN ZEITSCHALTUHR DIGITAL AUSSEN

Art. Nr.
0025750409

EAN
4008297051374

Typ
EMT449ETR

HOMEComfort & SICHERHEIT



- **AUTOMATISCH** - komfortables, zeitgesteuertes Schalten von elektrischen Geräten im Garten und auf der Terrasse wie z.B. Teichpumpe, Elektrogrill, Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten etc.
- **FLEXIBEL** - minutengenaue Einstellung für 20 Schaltzeiten pro Tag, 140 Schaltzeiten pro Woche, Tages-/Wochen- und Wochenendprogramm einstellbar, zusätzliche Countdown- und Zufallsfunktion, der minimale Schaltabstand ist 1 min.
- **PRAKTISCH** - als spritzwassergeschützter Zwischenstecker zum Einstecken in eine übliche Steckdose im Innen- und Außenbereich, mit integriertem Schalter für Ein- / Aus- und zeitgesteuertem Schalten (1-polig), Schutzart IP44
- **LANGLEBIG** - stabiles und witterungsbeständiges Gehäuse mit ganggenauer Digitaluhr und LCD-Display - ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich, Abmessungen (LxBxH): 135 mm x 64 mm x 90 mm
- **SICHER** - mit erhöhtem Berührungsschutz in der Steckdose und einer hohen Schaltleistung bis 1.800 W, integrierter Akku für 100 h Gangreserve bei Stromausfall

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Digital Zeit Schaltuhr außen IP44

HF & Kurz Bezeichnung

Zeitschaltuhr digital Außen - Digital Zeit Schaltuhr außen IP44

Beschreibung

Die digitale Zeitschaltuhr in kompakter Bauform für Ihren Garten und Terrasse. Konzeptionell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich entwickelt, ist die Zeitschaltuhr Spritzwasser geschützt (IP44) und hat ein sehr robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus Spezialkunststoff. Sie eignet sich ideal zum automatischen und effizienten steuern Ihrer elektrischen Geräte wie z.B. Teichpumpe, Elektrogrill, Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten, etc. Sparen Sie Strom und Geld mit dem sinnvollen Einsatz der analogen Zeitschaltuhr durch Abschaltung von stromverbrauchenden Stand-by Funktionen, Nachtabschaltung verschiedener elektrischer Verbraucher oder zeitlich geplante Steuerung von Elektrogeräten. Die digitale Schaltuhr punktet durch die minutengenaue Steuerung Ihrer elektrischen Geräte und bietet weitere hilfreiche Zusatzfunktionen. Mit dem Tages-/Wochen- und Wochenendprogramm können Sie die Wochentage individuell und präzise planen. Zusätzlich bietet die Uhr eine Countdown Funktion für den Einsatz im Haushalt damit z.B. nicht vergessen wird das Bügeleisen abzuschalten und eine Zufallsfunktion für z.B. eine Anwesenheitssimulation während dem Urlaub. Außerdem ist ein Akku integriert, der die Speicherung Ihrer Einstellungen auch bei Stromausfall bis zu 100 h sicherstellt. Die Uhr bietet ein zuverlässiges Uhrwerk und die Steckdose ist zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz und Klappdeckel ausgestattet.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Schaltuhr

Kassenbon-Bezeichnung 2

Zeit

Kassenbon-Bezeichnung 3

Digital

Kassenbon-Bezeichnung 4

außen IP44

Bereich	Homecomfort & Sicherheit
Gruppe	Automatisch Schalten Uhren
Hauptfolge	Zeitschaltuhr digital Außen
HauptfolgeID	1590221
Artikelnummer	0025750409
Bezeichnung	Z-Uhr digital IP44 Stand.gr-gn
CodeT_Segmentgruppe	500 Smart Home
CodeM_Mastergruppe	500 SmartHome
Code1_Artikelhauptgruppe	540 Zeitschaltuhren
Materialnummer	05137N10
EAN-Nummer	4008297051374
EAN Code (Umkarton)	4006341100016
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	6

TECHNIK

EF000003 Montageart	Zwischenstecker
EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000010 Ausführung	Schutzkontakt
EF000001 Nennstrom	8.000 mA
EF003497 Ausführung der Steckdose	Schutzkontaktsteckdose
EF000002 Nennspannung	230 V
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	1
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	I
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EF000076 Leistung	1.800 W
EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
EF001214 Sommer-/Winterzeit	Ja
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Nein
EF000205 Kürzeste Schaltzeit	1 min
EF004721 Gangreserve in Stunden	100 h
EF004494 Automatische Sommer-/Winterumstellung	Nein
Zeichnungsdoku_Datei1	Zertifikat_Intertek_S_SE-S-2300255_EMT449ETR_20230310.pdf
Stand1	10.03.2023
Zeichnungsdoku_Datei2	Zertifikat_Intertek_LVD_230100989SHA-V1 V2_EMT449ETR_20230314.pdf
Stand2	14.03.2023

Stand3	06.03.2023
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm³	778
Länge netto mm	135 mm
Breite netto mm	64 mm
Höhe / Tiefe netto mm	90 mm
Gewicht netto gr	175 g
EVP Volumen	768 cm³
EVP Länge	131 mm
EVP Breite	63 mm
EVP Höhe	93 mm
EVP Gewicht	183 g
VE Volumen	4.092 cm³
VE Länge	63 mm
VE Breite	232 mm
VE Höhe	280 mm
VE Gewicht	1.113 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	1.117 cm³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	145 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	77 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	100 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	192 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigespflichtige Informationen	Nein
Volumen in cm³	778 cm³
Schalter - Abschaltung:	1-polig
Ausführung (ZSU)	digital (EV005572)
Montageart (ZSU)	Zwischenstecker mit Steckdose (EV007964)

Lastart (ZSU)	Ohmsch (1800 W)
Uhrentyp (ZSU)	Tages-/Wochenuhr
Funktionen (ZSU)	manuelles Schalten möglich Dauerbetrieb möglich Tagesprogramm (24h) Wochenprogramm Wochenendprogramm Countdown-Funktion Zufalls-Funktion 12 h-Anzeige 24 h-Anzeige Sommer/Winterzeit einstellbar (manuell)
Ausführung der Steckdose (ZSU)	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
Ausführung des Steckers (ZSU)	Schutzkontakt (Typ F) (EV002727)
Anzahl Ein-/Ausschaltzeiten (ZSU)	140
Länge x Breite netto in mm	135x64 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	135x64x90 mm
Kontaktöffnungsweite	Mikro-Kontaktöffnung "µ"
Sicherung	T8AH250V (nicht austauschbar)
Pufferakku	Ni-MH 1,2V R100h
RED-Produkt	Nein