



# AUSSENSTECKDOSE GREENCRAFT 2-FACH MIT UHR, ZUL.10M H07RN-F, GRÜN-GRAU GREENCRAFT

Art. Nr.  
0068206261

EAN  
4006341661609

Typ  
682062

## STROM IM GARTEN



- PRAKTISCH - stabile Gartensteckdose für die einfache und schnelle Stromversorgung im Garten oder Terrasse
- SOLIDE - robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus schlagfestem Spezialkunststoff - ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
- FLEXIBEL - verschiedene Befestigungsmöglichkeiten - für weiche und feste Untergründe mit Erdspeiß und Adapter
- FUNKTIONELL - automatisch Schalten über integrierte Zeitschaltuhr
- KOMPLETT - anschlussfertig mit 10 m langer, robuster Gummi-Leitung und Stecker - bei Bedarf einfach austauschbar

## ERP

### Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

Außen Garten Steckdose 2fach Uhr

HF & Kurz Bezeichnung

GreenCraft - Außen Garten Steckdose 2fach Uhr

### Beschreibung

Die Gartensteckdose Greencraft ist ein praktischer Stromverteiler für Ihren Garten und Terrasse. Konzeptionell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich entwickelt, ist die Außensteckdose Spritzwasser geschützt (IP44) und hat ein sehr robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus Spezialkunststoff. Strom im Garten - dort wo Sie ihn benötigen - zum Rasen mähen, Hecken schneiden oder zum Anschluss Ihrer Beleuchtung wie z.B. Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten, Elektrogrill und viele mehr. Über die integrierte Zeitschaltuhr können Sie eine zeitliche, automatische Steuerung für die angeschlossenen Geräte einstellen. Die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten garantieren einen festen Halt auf nahezu jedem Untergrund. Sei es durch Anschrauben am Sockel z.B. auf der Holzterrasse, einfaches Einstecken mittels des mitgelieferten Erdspeißes z.B. im Beet oder Rasen oder dem Befestigen mit Einschlaghülse z.B. in weichem Untergrund. Auch beim Anschluss haben Sie verschiedene Möglichkeiten, einfach den Stecker der vormontierten, 10 m langen Gummileitung in eine übliche Steckdose stecken oder zur Festinstallation an ein vorhandenes Erdkabel anschließen. Entsprechende Leitungseinführungen für Erdkabel bis 3 x 2, 5 mm<sup>2</sup> und ein extra groß gehaltener Anschlussraum sind vorhanden. Bei den Steckdosen handelt es sich um zwei spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen IP44 mit Klappdeckel.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Steckdose

Kassenbon-Bezeichnung 2

Garten

Kassenbon-Bezeichnung 3

Außen

Kassenbon-Bezeichnung 4

2fach Uhr

Bereich

Strom im Garten

Gruppe

GreenCraft

Hauptfolge

GreenCraft

HauptfolgeID	1015100
Artikelnummer	0068206261
Bezeichnung	GreenC 2-f.Steckd.Uhr10m gr-gn
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	250 Strom im Garten
Code1_Artikelhauptgruppe	350 GreenCraft & Silvercraft
Materialnummer	56273REV
EAN-Nummer	4006341661609
EAN Code (Umkarton)	
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	1

## TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF002169 Werkstoff	Kunststoff
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF000002 Nennspannung	230 V
EF001332 Überspannungsschutz	Nein
EF001333 Fehlerstromschutz	Nein
EF006571 Mit Feinsicherung	Nein
EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
EF014926 Kompatibel mit Google Assistant	Nein
EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen	2
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000124 Anschlussart	Klemme
EF000198 Mit Signallampe	Nein
EF000004 Schutzklasse	I
EF000536 Kabellänge	10 m
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
EF002026 USB-Anschluss	Nein
EF008814 Anzahl der Steckdosen schaltbar	2
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
EF000488 Mit Ein-/Ausschalter	Nein
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF002650 Steckrichtung	Gerade

EF000329 Ausziehbar	Nein
EF000076 Leistung	3.500 W
EF000081 Kabeltyp	H07RN-F
EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Ja
EF007183 Funktion Master/Slave	Nein
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Ja
EF009219 Überlastschutz	Nein
EF012579 Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
EF000205 Kürzeste Schaltzeit	15 min
EF004494 Automatische Sommer-/Winterumstellung	Nein
EF006476 Hochklappbar	Nein
Mit Kabelaube	Nein
Befestigungsmöglichkeit	Erdspieß Einschlaghülse (Adapter enthalten) Anschraubsockel
Verwendung im Freien	Dauerhaft
für Festinstallation geeignet	Ja
austauschbare Leitung	Ja
Leitungseinführungen für bis zu 2,5 mm <sup>2</sup> Erdleitung	Ja
extra großer Anschlussraum	Ja
wiederanschließbar	Ja
Mechanische Beanspruchung	Schwer
Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen	Nein
Zeichnungsdoku_Datei	682062xx GC 2-fach mit ZSU
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm <sup>3</sup>	13.416
Länge netto mm	520 mm
Breite netto mm	172 mm
Höhe / Tiefe netto mm	150 mm
Gewicht netto gr	2.573 g
EVP Volumen	13.674 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	530 mm
EVP Breite	172 mm
EVP Höhe	150 mm
EVP Gewicht	2.948 g
VE Volumen	13.674 cm <sup>3</sup>
VE Länge	530 mm
VE Breite	172 mm
VE Höhe	150 mm

<b>VE Gewicht</b>	2.948 g
<b>Spaceman Volumen Einzelartikel cm³</b>	14.142 cm³
<b>Spaceman Höhe Einzelartikel mm</b>	524 mm
<b>Spaceman Breite Einzelartikel mm</b>	173 mm
<b>Spaceman Tiefe Einzelartikel mm</b>	156 mm
<b>Spaceman Gewicht Einzelartikel</b>	2.812 g
<b>Ausgangsstoff für Explosivstoffe</b>	Nein
<b>Biozid</b>	Nein
<b>Gefahrstoff</b>	Nein
<b>Gefahrgut (J/N)</b>	Nein
<b>Sicherheitsdatenblatt (J/N)</b>	Nein
<b>Bauprodukt (J/N)</b>	Nein
<b>UN Nummer</b>	
<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigespflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Volumen in cm³</b>	13.416 cm³
<b>Geeignet für Leitungen:</b>	Mit Stecker, < 2m: H05RN-F 3G1,5mm² Mit Stecker, > 2m: H07RN-F 3G1,5mm² Mit Klemme: min. NYY-J 3G1,5mm² Mit Klemme: max. NYY-J 5G2,5mm²
<b>Ausführung (ZSU)</b>	analog (mechanisch) (EV005641)
<b>Lastart (ZSU)</b>	Ohmsch (3500 W)
<b>Uhrentyp (ZSU)</b>	Tagesuhr
<b>Funktionen (ZSU)</b>	Dauerbetrieb möglich manuelles Schalten möglich Tagesprogramm (24h)
<b>Anzahl Schaltzeiten pro Tag (ZSU)</b>	96
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	520x172 mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	520x172x150 mm
<b>Steckdosen Schutzk / Euro / CEE / Multistandard</b>	2
<b>RED-Produkt</b>	Nein