

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung

Wir, die Firma: WBV Westdeutscher Bidegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co.KG

erklären hiermit, dass der (die) nachstehende (n) beschriebene PSA (persönliche Schutzausrüstung)

Bezeichnung: Chemikalienschutzhandschuhe
Ulith® Profi Sleeve Protector
Art.-Nr. 805 647 – 651
Nitril-Chemikalienschutzhandschuhe, grün, Gr. S – XXL

Klassifizierung: Kategorie III gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425

mit CE-Kennzeichnung übereinstimmt mit den maßgeblichen Inhalten der Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung und Gegenstand der EU-Baumusterprüfung 2777/10657-03/E01-01 ausgestellt durch das nachfolgende akkreditierte Institut:

Id.-Nr. 2777
SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee
Dublin D15 YN2P
Ireland

Das (die) Produkt (e) ist (sind) Gegenstand der Verfahren gemäß Annex VII (Module B) der Verordnung unter Aufsicht von:

Id.-Nr. 2777
SATRA Technology Europe Ltd.
Bracetown Business Park, Clonee
Dublin D15 YN2P
Ireland


Angewandte Normen: DIN EN ISO 21420:2020 (ersetzt EN 420:2003+A1:2009); EN ISO 374-1:2016/ A; EN 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016; EN 388:2016+A1:2018

Hinweis: Da es sich um Drittlandware handelt, stellt der o.g. Importeur bzw. Hersteller sicher, dass die gesetzlichen Vorgaben und Kennzeichnungsrichtlinien erfüllt werden. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt das einleitend genannte Unternehmen.

Unterzeichnet für und im Namen von: WBV Westdeutscher Bidegarn-Vertrieb Eselgrimm GmbH & Co. KG

Oelde, den 17.04.2023

Unterschrift


Sven Schmidt
PSA-Einkaufsleitung
Handlungsbevollmächtigter



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung

Anhang: Vorhandene Zusatzqualifikationen gemäß vorliegenden Prüfberichten und Zertifikaten ohne Anwendung:
EN 16523-1:2015; EN 374-2:2014; VO (EU) 1935/2004; VO (EU) 10/2011; VO (EU) 2020/1245; EN 1186-1/-9/-14:2002; LFGB §30+31/2005; BfR; EN 13130-1:2004; AFPS GS 2014:01; EN 455-1:2000; EN 455-2/-3:2015; ISO 13485:2016

Lebensmittelkontakt nach EN 1186; EN 13130:

Prüfsimulanzen	Prüfbedingungen	Ergebnisse	Grenzwerte BfR XXI	Beurteilung
10% Ethanol	30 min bei 40 C°	< 3,0 mg/ dm²	10 mg/ dm²	bestanden
95 % Ethanol	30 min bei 40 C°	7,2 mg/ dm²	10 mg/ dm²	bestanden
Isooctan	30 min bei 40 C°	< 3,0 mg/ dm²	10 mg/ dm²	bestanden

Die o.g. Produkte sind aufgrund der zuvor genannten Qualifikationen für den direkten Lebensmittelkontakt ohne Einschränkung geeignet.

Dieses Produkt wurde nach EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 und EN ISO 21420:2020 getestet und erreicht die folgenden Leistungsstufen:

Prüfchemikalien	EN ISO 16523-1:2015 Durchdringungslevel	EN ISO 374-4:2019 Abbau (Mittelwert)
A Methanol	2	77,7%
J n-Heptane	6	11,7%
K Natriumhydroxid 40%	6	-11,9%
L Schwefelsäure 96%	3	62,1%
P Wasserstoffperoxid 30%	6	2,5%
O Ammoniakwasser 25%	5	9,4%
T Formaldehyd 37%	6	-7,6%

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Die Permeationslevel basieren auf nachfolgenden Leistungsstufen:

Leistungsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeiten (min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

