

# Bedienungsanleitung

## Funk-Bewegungsmelder McPower "Comfort" max. 30m, Aufputz!

### Einführung

Geehrter Kunde,  
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres  
neuen Funk-Bewegungsmelders gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein  
Produkt entschieden, welches ansprechendes Design  
und durchdachte technische Features gekonnt  
vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienungshinweise  
sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in  
möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu  
kommen!

### Leistungsmerkmale

- einfaches Anlernen
- verwendbar für alle Empfänger der McPower  
„Comfort“ Serie

### Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte beim Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Das Gerät darf nur im spannungsfreien Zustand installiert werden!
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporsteine, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

### Geräteübersicht

1. Batteriefach
2. Bewegung Sensor
3. Dämmerungs-Schalter Einstellung
4. Einstellung Nachlaufzeit
5. Kontroll LED
6. Programmier-Taste (mit spitzem Gegenstand betätigen)

### McPower „Comfort“ Serie:


Folgende Komponenten sind miteinander betreibbar:

- 1534367 Funk-Fernbedienung McPower "Comfort" (Sender)
- 1534375 Funk-Tür- & Fensterkontakt McPower "Comfort" (Sender)
- 1534376 Funk-Wandtaster McPower "Comfort" 1-Kanal (Sender)
- 1534377 Funk-Wandtaster McPower "Comfort" 2-Kanal (Sender)
- 1534378 Funk-Bewegungsmelder McPower "Comfort" (Sender)
- 1534379 Funk-Bewegungsmelder McPower "Comfort" IP44 (Sender)
- 1534449 Funk-Steckdose McPower "Comfort" 3000W (Empfänger)
- 1534369 Funk-Steckdose McPower "Comfort" 3000W (Empfänger)
- 1534397 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 2000W (Empfänger)
- 1534398 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 150W, dimmbar (Empfänger)
- 1534399 Funk-Empfänger McPower "Comfort" max. 2000W, Schalterergänzung (Empfänger)
- 1534448 Funk-Jalousie Empfänger McPower "Comfort" (Empfänger)



### Technische Daten:

Funk-Reichweite im Freien:	30m
Betrieb:	2xMicro Batterie AAA
Sendefrequenz:	433,92 MHz
Abmessungen:	80x80x25mm
Schutzart:	IP 20 (für Innen)
Erfassungswinkel:	90°
Reichweite Melder:	8 Meter



**Montage:**

- Sie können den Rahmen mittels Schraubendreher vorsichtig vom Meldergehäuse trennen.
- Danach sind die Befestigungslöcher des Rahmens zur Wandbefestigung sichtbar.
- Der Melder kann dann mittels Schrauben oder mittels Doppelklebeband an der Wand befestigt werden.

**Anlernen der jeweiligen Empfänger:**

- Drücken Sie zunächst die Lerntaste am Empfänger so lange bis die Kontroll-LED des Empfängers blinkt.
- Danach betätigen Sie die jeweilige Einschalttaste am Sender um diese miteinander zu verbinden.
- Der Funk Tür-Fensterkontakt wird über die Taste (3) mittels Kugelschreiber oder Büroklammer angelern.
- Die Funk-Bewegungsmelder haben jeweils eine Programmier Taste welche über einen Kugelschreiber oder Büroklammer betätigt werden kann.
- Die Unterputz Empfänger haben jeweils auf der Rückseite eine Kontroll-LED sowie eine Programmier-Taste

**Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und  
Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 2014/30/EU und 2014/53/EU (RED)**

**Hersteller:**

ETT Distribution GmbH  
Schmalbachstraße 16  
38112 Braunschweig

**erklärt, dass das Produkt:**

**Funk-Bewegungsmelder McPower "Comfort" max. 30m, Aufputz  
Art. Nr. 1534378**

**Verwendungszweck: Funkschaltsystem**

**Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.**

**Angewendete harmonisierte Normen:**

**EN 60950-1:2006+A11:2009+A:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 62479: 2010  
EN 301 489-1 V2.1.1  
EN 301 489-3 V2.1.1  
EN 300 220-1 V3.1.1  
EN 300 220-2 V3.1.1**

**Das Produkt ist gekennzeichnet mit dem CE-Kennzeichen.**

ETT Distribution GmbH  
Schmalbachstraße 16  
38112 Braunschweig

**Tel. 0531 581100  
Fax. 0531 5811040**

**Braunschweig den 02.07.2019**

**Jörn Glomba  
Geschäftsführer**